





VACONSA


DIMENSIONES BRIDAS CLASE 150#




CUELLO SOLDABLE (WELDING NECK)




DESLIZABLE (SLIP ON)




ROSCADA (NPT)



TRASLAPE (LAP JOINT)



CAJA SOLDABLE (SOCKET WELD)



CIEGA (BLIND)

		DIAMETRO INTERIOR (BORE)					DISTANCIA ATRAVES DE CAMARA			PERFORACIONES				DIAM DE CAMARA		PESO APROXIMADO				
		DIAMETRO EXTERIOR BRIDA	ESPESOR BRIDA MIN (1)	DIAM CARA REALZADA	CUELLO SOLDABLE & CAJA SOLDABLE	DESLIZABLE & CUBO DE CAJA SOLD. MIN.	TRASLAPE MIN	CUELLO SOLDABLE	DESLIZABLE ROSCADA CAJA SOLDABLE	TRASLAPE	# DE AGUJE-ROS	DIAM. DE AGUJE-ROS	DIAM. DE CIRCULO DE PERNO	PROFUNDI-DAD DE CAJA	A LA BASE	AL BISEL	RADIO DE FILETE BRIDA TRASLAPE	CUELLO SOLDABLE	DESLIZABLE, ROSCADA, TRASLAPE, CAJA	CIEGA
NPS	DN	O	T	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	r				
1/2		3.50	0.44	1.38	0.62	0.88	0.90	1.88	0.62	0.62	4	0.62	2.38	0.38	1.19	0.84	0.12	2	1	1
	15	89	11.5	34.9	15.8	22.2	22.9	47.6	16	16	4	16	60.3	10	30.2	21.4	3	0.9	0.5	0.5
3/4		3.88	0.50	1.69	0.82	1.09	1.11	2.06	0.62	0.62	4	0.62	2.75	0.44	1.50	1.05	0.12	2	2	2
	20	98	13.0	42.9	20.8	27.8	28.2	52.4	16	16	4	16	69.8	11	38.1	26.6	3	0.9	0.9	0.9
1		4.25	0.56	2.00	1.05	1.36	1.38	2.19	0.69	0.69	4	0.62	3.12	0.50	1.94	1.32	0.12	3	2	2
	25	108	14.5	50.80	26.7	34.5	34.9	55.6	17	17	4	16	79.4	13	49.2	33.5	3	1.4	0.9	0.9
1 1/4		4.62	0.62	2.5	1.38	1.70	1.72	2.25	0.81	0.81	4	0.62	3.50	0.56	2.31	1.66	0.19	3	3	3
	32	117	16.0	63.5	35.1	43.2	43.7	57.1	21	21	4	16	88.9	14	58.7	42.1	2	1.4	1.4	1.4
1 1/2		5.00	0.69	2.88	1.61	1.95	1.97	2.44	0.88	0.88	4	0.62	3.88	0.62	2.56	1.9	0.25	4	3	4
	40	127	17.5	73.0	40.9	49.5	50.0	61.9	22	22	4	16	98.4	16	65.1	48.3	6	1.8	1.4	1.8
2		6.00	0.75	3.62	2.07	2.44	2.46	2.5	1.00	1.00	4	0.75	4.75	0.69	3.06	2.38	0.31	6	5	5
	50	152	19.5	92.1	52.6	61.9	62.5	63.5	25	25	4	20	120.6	17	77.6	60.4	8	2.7	2.3	2.3
2 1/2		7.00	0.88	4.12	2.47	2.94	2.94	2.75	1.12	1.12	4	0.75	5.50	0.75	3.56	2.88	0.31	8	7	7
	65	178	22.5	104.8	62.7	74.6	75.4	69.8	29	29	4	20	139.7	19	90.5	73.0	8	3.6	3.2	3.2
3		7.5	0.94	5.00	3.07	3.57	3.6	2.75	1.19	1.19	4	0.75	6.00	0.81	4.25	3.5	0.38	10	8	9
	80	191	24.0	127.0	78.0	90.7	91.4	69.8	30	30	4	20	152.4	21	107.9	88.9	10	4.5	3.6	4.1
4		9.00	0.94	6.19	4.03	4.57	4.6	3.00	1.31	1.31	8	0.75	7.50		5.31	4.50	0.44	15	13	17
	100	229	24.0	157.2	102.4	116.1	116.8	76.2	33	33	8	20	190.5		134.9	114.3	11	6.8	5.9	7.7
5		10.00	0.94	7.31	5.05	5.66	5.69	3.50	1.44	1.44	8	0.88	8.50		6.44	5.56	0.44	19	15	20
	125	254	24.0	185.7	128.3	143.7	144.5	88.9	36	36	8	23	215.9		163.5	141.3	11	8.6	6.8	9.1
6		11.00	1.00	8.50	6.07	6.72	6.75	3.50	1.56	1.56	8	0.88	9.50		7.56	6.63	0.50	24	19	26
	150	279	25.5	215.9	154.2	170.7	171.4	88.9	40	40	8	23	241.3		192.1	168.3	13	10.9	8.6	11.8
8		13.50	1.12	10.62	7.98	8.72	8.75	4.00	1.75	1.75	8	0.88	11.75		9.69	8.63	0.50	39	30	45
	200	343	29.0	269.9	202.7	221.5	222.2	101.6	44	44	8	23	298.4		246.1	219.1	13	17.7	13.6	20.4
10		16.00	1.19	12.75	10.02	10.88	10.92	4.00	1.94	1.94	12	1.00	14.25		12.00	10.75	0.50	52	43	70
	250	406	30.5	323.8	254.5	276.2	277.4	101.6	49	49	12	26	361.9		304.8	273.0	13	23.6	19.5	31.8
12		19.00	1.25	15.00	12.00	12.88	12.92	4.50	2.19	2.19	12	1.00	17.00		14.38	12.75	0.50	80	64	110
	300	483	32.0	381.0	304.8	327.0	328.2	114.3	56	56	12	26	431.8		365.1	323.8	13	36.3	29.0	49.9
14		21.00	1.38	16.25	Debera	14.14	14.18	5.00	2.25	3.12	12	1.12	18.75		15.75	14.00	0.50	110	90	140
	350	535	35.0	412.8		359.2	360.2	127.0	57	79	12	29	476.2		400.0	355.6	13	50.0	41.0	63.5
16		23.50	1.44	18.50	de	16.16	16.19	5.00	2.50	3.44	16	1.12	21.25		18.00	16.00	0.50	140	98	180
	400	595	37.0	469.9		410.4	411.2	127.0	64	87	16	29	539.7		457.2	406.4	13	64.0	44.5	81.6
18		25.00	1.56	21.00	especificar	18.18	18.20	5.50	2.69	3.81	16	1.25	22.75		19.88	18.00	0.50	150	130	220
	450	635	40.0	533.4		461.8	462.3	139.7	68	97	16	32	577.8		504.8	457.2	13	68.0	59.0	99.8
20		27.50	1.69	23.00	el	20.20	20.25	5.69	2.88	4.06	20	1.25	25.00		22.00	20.00	0.50	180	165	285
	500	700	43.0	584.2		513.1	514.3	144.5	73	103	20	32	635.0		558.8	508.0	13	81.6	75.0	129.0
24		32.00	1.88	27.25	Cliente	24.25	24.25	6.00	3.25	4.38	20	1.38	29.5		26.12	24.00	0.50	260	220	430
	600	815	48.0	692.2		615.9	615.9	152.4	83	111	20	35	749.3		663.6	609.6	13	118	99.8	195.0

(1).- Incluyen 0.06" (1.6 mm) de cara realzada

PULGADAS
MILIMETROS

LIBRAS
KILOGRAMOS