









VACONSA

DIMENSIONES BRIDAS CLASE 300#



		DIAMETRO INTERIOR (BORE)					DISTANCIA ATRAVES DE CAMARA			PERFORACIONES				DIAM DE CAMARA		PESO APROXIMADO			
	DIAMETRO EXTERIOR BRIDA	ESPESOR BRIDA MIN (1)	DIAM CARA REALZADA	CUELLO SOLDABLE & CAJA SOLDABLE	DESGLIZABLE & CUBO DE CAJA SOLD. MIN.	TRASLAPE MIN	CUELLO SOLDABLE	DESGLIZABLE ROSCADA CAJA SOLDABLE	TRASLAPE	# DE AGUJE-ROS	DIAM. DE AGUJE-ROS	DIAM. DE CIRCULO DE PERNO	PROFUNDI-DAD DE CAJA	A LA BASE	AL BISEL	RADIO DE FILETE BRIDA TRASLAPE	CUELLO SOLDABLE	DESGLIZABLE, ROSCADA, TRASLAPE, CAJA	CIEGA
NPS	DN	O	T	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	r			
1/2		3.75	0.56	1.38	0.62	0.88	0.90	2.06	0.88	0.88	4	0.62	2.62	0.38	1.50	0.84	0.12	2	2
	15	95	14.5	34.9	15.8	22.2	22.9	52.4	22	22	4	16	66.7	10	38.1	21.4	3	0.9	0.9
3/4		4.62	0.62	1.69	0.82	1.09	1.11	2.25	1.00	1.00	4	0.75	3.25	0.44	1.88	1.05	0.12	3	3
	20	117	16.0	42.9	20.8	27.8	28.2	57.1	25	25	4	20	82.5	11	47.6	26.6	3	1.4	1.4
1		4.88	0.69	2.00	1.05	1.36	1.38	2.44	1.06	1.06	4	0.75	3.50	0.50	2.12	1.32	0.12	4	3
	25	124	17.5	50.8	26.6	34.5	34.9	61.9	27	27	4	20	88.9	13	53.8	33.5	3	1.8	1.4
1 1/4		5.25	0.75	2.50	1.38	1.70	1.72	2.56	1.06	1.06	4	0.75	3.88	0.56	2.50	1.66	0.19	5	4
	32	133	19.5	63.5	35.1	43.3	43.7	65.1	27	27	4	20	98.4	14	63.5	42.1	5	2.3	1.8
1 1/2		6.12	0.81	2.88	1.61	1.95	1.97	2.69	1.19	1.19	4	0.88	4.50	0.62	2.75	1.9	0.25	7	6
	40	156	21.0	73.0	40.9	49.6	50.0	68.3	30	30	4	23	114.3	16	69.9	48.3	6	3.2	2.7
2		6.50	0.88	3.62	2.07	2.44	2.46	2.75	1.31	1.31	8	0.75	5.00	0.69	3.31	2.38	0.31	9	7
	50	165	22.5	92.1	52.6	61.9	62.5	69.8	33	33	8	20	127.0	17	84.1	60.3	8	4.1	3.6
2 1/2		7.50	1.00	4.12	2.47	2.94	2.97	3.00	1.50	1.50	8	0.88	5.88	0.75	3.94	2.88	0.31	12	10
	65	191	25.5	104.8	62.7	74.6	75.4	76.2	38	38	8	23	149.2	19	100.0	73.0	8	5.4	5.4
3		8.25	1.12	5.00	3.07	3.57	3.60	3.12	1.69	1.69	8	0.88	6.62	0.81	4.62	3.50	0.38	15	13
	80	210	29.0	127.0	77.9	90.7	91.4	79.4	43	43	8	23	168.3	21	117.5	88.9	10	6.8	7.3
4		10.0	1.25	6.19	4.03	4.57	4.60	3.38	1.88	1.88	8	0.88	7.88		5.75	4.5	0.44	25	27
	100	254	32.0	157.2	102.3	116.1	116.8	85.7	48	48	8	23	200.0		146.0	114.3	11	11.3	12.2
5		11.0	1.38	7.31	5.05	5.66	5.69	3.88	2.00	2.00	8	0.88	9.25		7.00	5.56	0.44	32	35
	125	279	35.0	185.7	128.2	143.7	144.5	98.4	51	51	8	23	234.9		177.8	141.3	11	14.5	15.9
6		12.5	1.44	8.50	6.07	6.72	6.75	3.88	2.06	2.06	12	0.88	10.62		8.12	6.63	0.50	42	50
	150	318	37.0	215.9	154.1	170.7	171.4	98.4	52	52	12	23	269.9		206.4	168.3	13	19.0	22.7
8		15.0	1.62	10.62	7.98	8.72	8.75	4.38	2.44	2.44	12	1.00	13.0		10.25	8.63	0.50	67	81
	200	381	41.5	269.9	202.7	221.5	222.2	111.1	62	62	12	26	330.2		260.3	219.1	13	30.4	36.7
10		17.5	1.88	12.75	10.02	10.88	10.92	4.62	2.62	3.75	16	1.12	15.25		12.62	10.75	0.50	91	125
	250	445	48.0	323.8	254.5	276.2	277.4	117.5	67	95	16	29	387.3		320.7	273.0	13	41.3	56.7
12		20.5	2.00	15.00	12.00	12.88	12.92	5.12	2.88	4.00	16	1.25	17.75		14.75	12.75	0.50	140	185
	300	520	51.0	381.0	304.8	327.0	328.2	130.2	73	102	16	32	450.8		374.6	323.8	13	63.5	83.9
14		23.0	2.12	16.25		14.14	14.18	5.62	3.00	4.38	20	1.25	20.25		16.75	14.00	0.50	180	250
	350	585	54.0	412.8		359.2	360.2	142.9	76	111	20	32	514.3		524.5	355.6	13	81.6	113
16		25.5	2.25	18.50		16.16	16.19	5.75	3.25	4.75	20	1.38	22.50		19.00	16.00	0.50	250	295
	400	650	57.5	469.9		410.4	411.2	146.0	83	121	20	35	571.5		482.6	406.4	13	113	134
18		82.0	2.38	21.00		18.18	18.20	6.25	3.50	5.12	24	1.38	24.75		21.00	18.00	0.50	320	395
	450	710	60.5	533.4		461.8	462.3	158.7	89	130	24	35	628.6		533.4	457.2	13	145	178
20		30.5	2.50	23.00		20.20	20.25	6.38	3.75	5.50	24	1.38	27.00		23.12	20.00	0.50	400	505
	500	775	63.5	584.2		513.1	514.3	161.9	95	140	24	35	685.80		587.4	508.0	13	181	228
24		36.0	2.75	27.25		24.25	24.25	6.62	4.19	6.00	24	1.62	32.00		27.62	24.00	0.50	580	790
	600	915	70.0	692.2		615.9	615.9	168.3	106	152	24	42	812.80		701.7	609.6	13	263	358

(1).- Incluyen 0.06" (1.6 mm) de cara realzada

PULGADAS
MILIMETROS

LIBRAS
KILOGRAMOS