





VACONSA


DIMENSIONES BRIDAS CLASE 600#




CUELLO SOLDABLE (WELDING NECK)




DESIZABLE (SLIP ON)




ROSCADA (NPT)



TRASLAPE (LAP JOINT)



CAJA SOLDABLE (SOCKET WELD)



CIEGA (BLIND)

					DIAMETRO INTERIOR (BORE)			DISTANCIA ATRAVES DE CAMARA			PERFORACIONES			DIAM DE CAMARA			PESO APROXIMADO			
		DIAMETRO EXTERIOR BRIDA	ESPOSOR BRIDA MIN (1)	DIAM CARA REALZADA	CUELLO SOLDABLE & CAJA SOLDABLE	DESGLIZABLE & CUBO DE CAJA SOLD. MIN.	TRASLAPE MIN	CUELLO SOLDABLE	DESGLIZABLE ROSCADA CAJA SOLDABLE	TRASLAPE	# DE AGUJE-ROS	DIAM. DE AGUJE-ROS	DIAM. DE CIRCULO DE PERNO	PROFUNDI-DAD DE CAJA	A LA BASE	AL BISEL	RADIO DE FILETE BRIDA TRASLAPE	CUELLO SOLDABLE	DESGLIZABLE, ROSCADA, TRASLAPE, CAJA	CIEGA
NPS	DN	O	T	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	r				
1/2		3.75	0.56	1.38		0.88	0.90	2.06	0.88	0.88	4	0.62	2.62	0.38	1.50	0.84	0.12	2	2	2
	15	95	14.5	34.9		22.2	22.9	52.4	22	22	4	16	66.7	10	38.1	21.4	3	0.9	0.9	0.9
3/4		4.62	0.62	1.69		1.09	1.11	2.25	1.00	1.0	4	0.75	3.25	0.44	1.88	1.05	0.12	3	3	3
	20	117	16.0	42.9		27.8	28.2	57.1	25	25	4	20	82.5	11	47.6	26.6	3	1.4	1.4	1.4
1		4.88	0.69	2.00		1.36	1.38	2.44	1.06	1.06	4	0.75	3.50	0.50	2.12	1.32	0.12	4	4	4
	25	124	17.5	50.8		34.5	34.9	61.9	27	27	4	20	88.9	13	53.8	33.5	3	1.8	1.8	1.8
1 1/4		5.25	0.81	2.50		1.70	1.72	2.62	1.12	1.12	4	0.75	3.88	0.56	2.50	1.66	0.19	6	5	5
	32	133	21.0	63.5		43.3	43.7	66.7	29	29	4	20	98.4	14	63.5	42.1	5	2.7	2.3	2.3
1 1/2		6.12	0.88	2.88		1.95	1.97	2.75	1.25	1.25	4	0.88	4.50	0.62	2.75	1.90	0.25	8	7	8
	40	156	22.5	73.0		49.6	50.0	69.8	32	32	4	23	114.3	16	69.9	48.3	6	3.6	3.2	3.6
2		6.5	1.0	3.62		2.44	2.46	2.88	1.44	1.44	8	0.75	5.00	0.69	3.31	2.38	0.31	12	9	10
	50	165	25.5	92.1		61.9	62.5	73.0	37	37	8	20	127.0	17	84.1	60.3	8	5.4	4.1	4.5
2 1/2		7.5	1.12	4.12		2.94	2.97	3.12	1.62	1.62	8	0.88	5.88	0.75	3.94	2.88	0.31	18	13	15
	65	191	29.0	104.8		74.6	75.4	79.4	41	41	8	23	149.2	19	100.0	73.0	8	8.2	5.9	6.8
3		8.25	1.25	5.00		3.57	3.60	3.25	1.81	1.81	8	0.88	6.62	0.81	4.62	3.50	0.38	23	16	20
	80	210	32.0	127.0		90.7	91.4	82.5	46	46	8	23	168.3	21	117.5	88.9	10	10.4	7.3	9.1
4		10.75	1.5	6.19		4.57	4.60	4.0	2.12	2.12	8	1.0	8.5		6.0	4.50	0.44	42	37	41
	100	273	38.5	157.2	ESPECIFICA	116.1	116.8	101.6	54	54	8	26	215.9		152.4	114.3	11	19.0	16.8	18.6
5		13.0	1.75	7.31		5.66	5.69	4.5	2.38	2.38	8	1.12	10.5		7.44	5.56	0.44	68	63	68
	125	330	44.5	185.7	EL	143.7	144.5	114.3	60	60	8	29	266.7		188.9	141.3	11	31.0	28.6	30.8
6		14.0	1.88	8.5		6.72	6.75	4.62	2.62	2.62	12	1.12	11.5		8.75	6.63	0.50	81	80	86
	150	356	48.0	215.9	CLIENTE	107.7	171.4	117.3	67	67	12	29	292.1		222.2	168.3	13	36.7	36.3	39.0
8		16.5	2.19	10.62		8.72	8.75	5.25	3.0	3.0	12	1.25	13.75		10.75	8.63	0.50	120	115	140
	200	419	55.5	269.9		221.5	22.22	133.3	76	76	12	32	349.2		273.0	219.1	13	54.4	52.2	63.5
10		20.0	2.5	12.75		10.88	10.92	6.0	3.38	4.38	16	1.38	17.0		13.5	10.75	0.50	190	170	230
	250	510	63.5	323.8		276.2	277.4	152.4	86	111	16	35	431.8		342.9	273.0	13	86.2	77.1	104
12		22.0	2.62	15.00		12.88	12.92	6.12	3.62	4.62	20	1.38	19.25		15.75	12.75	0.50	225	200	295
	300	560	66.5	381.0		327.0	328.2	155.6	92	117	20	35	488.9		400.0	323.8	13	102	90.7	134
14		23.75	2.75	16.25		14.18	14.18	6.5	3.69	5.0	20	1.50	20.75		17.0	14.00	0.50	280	230	355
	350	605	70.0	412.8		359.2	360.2	165.1	94	127	20	39	527.0		431.8	355.6	13	127	104	161
16		27.0	3.0	18.50		16.16	16.19	7.0	4.19	5.5	20	1.62	23.75		19.5	16.00	0.50	390	330	495
	400	658	76.5	469.9		410.4	411.2	177.5	106	140	20	42	603.2		495.2	406.4	13	177	150	225
18		29.25	3.25	21.00		18.18	18.2	7.25	4.62	6.0	20	1.75	25.75		21.5	18.00	0.50	475	400	630
	450	745	83.0	533.4		461.8	462.3	184.1	117	152	20	45	654.0		546.1	457.2	13	215	181	286
20		32.0	3.5	23.00		20.20	20.25	7.5	5.0	6.5	24	1.75	28.50		24.0	20.00	0.50	590	510	810
	500	815	89.0	584.2		513.1	514.3	190.5	127	165	24	45	723.90		609.6	508.0	13	268	231	367
24		37.0	4.0	27.25		24.25	24.25	8.0	5.5	7.25	24	2.0	33.0		28.25	24.00	0.50	830	730	1250
	600	940	102.0	692.2		615.9	615.9	203.2	140	184	24	51	838.2		717.5	609.6	13	376	331	567

(1).- Incluyen 0.06" (1.6 mm) de cara realzada

PULGADAS
MILIMETROS

LIBRAS
KILOGRAMOS